

■ 部材一覧

| | 商品名 | サイズ・仕様 | 品番 | 定価 | 重量(kg) | |
|----------------|---|---------------------------------------|------------------|--------------|---|------|
| 基本部材 | 再生木板(無垢) 120×12 ※1 (おもて面のエンボス柄は指定不可です) | 120×12×1995 | FF1219□□ | ¥3,000 / 枚 | 4.21 | |
| | | 120×12×2200 | FF1222□□ | ¥3,400 / 枚 | 4.64 | |
| | アルミ柱 40角 ※2 | L=1000 | 40×40×1000 (t=2) | PH4010□ | ¥2,400 / 本 | 0.82 |
| | | L=1200 | 40×40×1200 (t=2) | PH4012□ | ¥2,800 / 本 | 0.99 |
| | | L=1500 | 40×40×1500 (t=2) | PH4015□ | ¥3,300 / 本 | 1.23 |
| | | L=2000 | 40×40×2000 (t=2) | PH4020□ | ¥4,000 / 本 | 1.64 |
| | アルミ柱 60×40 ※2 | L=1000 | 60×40×1000 (t=2) | PH6010□ | ¥3,000 / 本 | 1.04 |
| | | L=1200 | 60×40×1200 (t=2) | PH6012□ | ¥3,300 / 本 | 1.25 |
| | | L=1500 | 60×40×1500 (t=2) | PH6015□ | ¥3,900 / 本 | 1.56 |
| | | L=2000 | 60×40×2000 (t=2) | PH6020□ | ¥4,900 / 本 | 2.08 |
| | アルミ柱 70角 ※2 | L=1800 | 70×70×1800 (t=2) | PH7018□ | ¥6,000 / 本 | 2.65 |
| | | L=2100 | 70×70×2100 (t=2) | PH7021□ | ¥6,700 / 本 | 3.09 |
| | | L=2500 | 70×70×2500 (t=2) | PH7025□ | ¥7,800 / 本 | 3.68 |
| | | L=3000 | 70×70×3000 (t=2) | PH7030□ | ¥9,200 / 本 | 4.4 |
| | 柱天端キャップ 40角用 | (ASA樹脂製) | PC40□ | ¥350 / 個 | 0.006 | |
| 柱天端キャップ 60×40用 | (ASA樹脂製) | PC60□ | ¥400 / 個 | 0.009 | | |
| 柱天端キャップ 70角用 | (ASA樹脂製) | PC702□ | ¥450 / 個 | 0.016 | | |
| シンワッシャードリルビス | 5×40 (38本/袋) | PSW□□ | ¥1,400 / 袋 | 0.1 | | |
| ウルトラ多用途SU | 10ml (プレミアムソフト クリヤー色) | 05139 | ¥800 / 本 | 0.027 | | |
| 穴あけ治具 | 120mm板用 | PJG120 | | | | |
| スペーサー | スペーサー 5mm (6個/1セット) | | PSP5 | | [無償サービス品] 施工時に使用できる道具です。 (1物件につき1セットお付けします。) ○穴あけ治具: 再生木板に下穴をあける際に使います ○スペーサー: 板隙間を調節する際に使います | |
| | スペーサー 10mm (6個/1セット) | | PSP10 | | | |
| | スペーサー 15mm (6個/1セット) | | PSP15 | | | |
| | スペーサー 20mm (6個/1セット) | | PSP20 | | | |
| | スペーサー 25mm (6個/1セット) | | PSP25 | | | |
| | スペーサー 30mm (6個/1セット) | | PSP30 | | | |
| オプション品 | 60×40柱用 埋め込み金物 | 66×40×400 (t=2.3) (埋め込み部分: 40×40×200) | PUK60□ | ¥4,900 / 本 | 0.78 | |
| | ZAM 鉄芯 40角用 ※3 | t=2.3 35×35×35×1829 | PZAM40U | ¥3,200 / 本 | 3.29 | |
| | ZAM 鉄芯 60×40用 ※3 | t=2.3 35×54.5×35×1829 | PZAM60U | ¥3,800 / 本 | 3.95 | |
| | ZAM 鉄芯 70角用 ※3 | t=3.2 65×65×65×1829 | PZAM703U | ¥8,800 / 本 | 8.63 | |
| | | t=3.2 65×65×65×2438 | PZAM7024 | ¥12,000 / 本 | 11.5 | |
| | 開き止めアングル ※4 | 70角用 15×74.5×32×2000 (t=2) | PHA20 | ¥6,800 / 本 | 1.3 | |
| なべドリルビス | 5×19 (50本/袋) | 519PW1K□ | ¥1,500 / 袋 | 0.13 | | |
| 縦貼り用部材 | コの字受け金物 | 40×47.2×45 L=40 | PU1 | ¥1,300 / 個 | 0.12 | |
| | 側面コの字フタ | 40×19×44 L=40 | PU2 | ¥1,200 / 個 | 0.04 | |
| | インプルナット | M8用 (10個/セット) | PL8 | ¥2,500 / セット | 0.09 | |
| | インプルナット留付具 | 六角ボルト・パネワッシャー・平ワッシャー (各10個ずつ入り) | M8SET1 | ¥500 / セット | - | |

■ 面材・ビス

モカ(MO)

グレージュ(GG)

■ 柱、柱天端キャップ、他

マットブラック(B)

ステンカラー(S)

雨染みと反りについて

商品の特性上、施工後の初期に雨染みができる場合がありますが商品性能に問題はありません。一か月程度様子を見てシミが残っていた場合、ブラシか高圧洗浄機で汚れを除去して下さい。また、板は性質上、多少の反りや曲がりがありますが、その場合は矯正しながらご施工下さい。



板の模様について

板おもて面のエンボス柄(柎目・板目)は、お選びいただけません。原則、1箱(4枚入)に、板目と柎目を各2枚ずつお入れしています。また、板のエンボス柄はおもて面のみです。うら面はサンディング(フラット柄)となります。エンボス柄は経年後、薄くなります。

寸法誤差について

再生木は製造時、規格寸法にカットされていますが、季節や昼夜の寒暖差・日当たりによって伸び縮みし、多少、長さに違いがでます。施工前に、再生木板の長さをご確認ください。

※1:○板は性質上、多少の反りや曲がりがある場合がありますが、品質上問題はありませんので、矯正しながらご施工下さい。

○おもて面のエンボス柄2種(柎目・板目)は、お選びいただけません。○経年後、エンボス加工の柄は薄くなります。

○再生木は製造時、規格寸法にカットされていますが、季節や昼夜の寒暖差・日当たりによって伸び縮みし、多少、長さに違いがでます。施工前に、再生木板の長さをご確認ください。

○再生木は上記の理由により伸縮する素材です。伸縮幅を吸収する目的で、施工時には以下の①②を必ず行って下さい。
①板材に各φ7mmの下穴径をあけてからビスで留付してください。
②板材の間には必ず目地を設け、突付施工はしないで下さい。

目地の目安は、夏季施工の場合は5mm、冬季は7mm、通常の場合は5mmとしてください。

※2:○柱の寸法は実寸法となります。柱の埋め込み部分を考慮してください。

○柱は芯々1000mmピッチ以下で施工してください。○柱にキャップは付属しておりません。

○現場の状況(風圧等)を考慮し、強度や安全性について十分に検討、確認した上で、柱の角数、芯材の有無をお選び下さい。

※3:○ZAM鉄芯は受注品です。事前に納期をご確認ください。

※4:○開き止めアングルは、アルミ柱40×40、ジョイント柱60×40には対応していません。

【商品特性についてのご注意】

●同色の製品間で若干のバラツキや、ご使用上で支障をきたさない範囲で変形する場合があります。

●温度や湿度変化等の自然条件により、伸縮・変形する事があります。

●再生木材は木成分を配合した製品ですので、常に高い湿度にさらされる状態では、著しい膨張や伸びの原因となり不具合が生じます。

●温度や湿度変化、紫外線曝露、又は使用上の摩擦等により、再生木材の表面に粉が発生する事があります。

粉は衣類の繊維に付着する事が有りますので、洗濯物を掛ける、もたれ掛かるなどはしないで下さい。

●再生木材には樹脂が含まれている為、摩擦により静電気を帯電する事があります。

●原材料にリサイクル木材・樹脂を使用していますので、同じ商品の中でも設置場所や紫外線の当たり具合により、色差が経年後に生じます。なお、商品の性能には問題はありません。